КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ

Color Coat®

Цветной восковой бандаж

*Основной частью бандажа **Tapecoat Color Coat®** является цветная лента толщиной 1,55 мм на восковой основе, предназначенная для защиты трубопроводов и металлических конструкций от коррозии и механических повреждений. Лента наматывается в холодном состоянии, она стойка к УФ-излучению, отвердевает в силу присущих ей свойств и не содержит каких-либо летучих органических соединений. Бандаж предназначен для использования как в наземном открытом пространстве, так и под землей, для различных сред эксплуатации – сухих, влажных и мокрых.*

Цветной бандаж Color Coat просто и повторно открывается и закрывается – посредством прорези открывается доступ для проверки состояния защищаемой поверхности, после чего путем придания бандажу формы и новой намотки его снова можно привести в исправное состояние. Бандаж нетоксичен, практически без запаха, испарений, поэтому предназначен для использования в том числе в подвальных и малых пространствах.

Антикоррозионный бандаж Color Coat стоек к износу, эстетичен, имеется в наличии во многих цветах (серый, белый, желтый, синий, зеленый, красный и черный), включая полную шкалу защитных оттенков.

Бандаж Color Coat используется вместе с грунтовым покрытием **Color Coat Primer,** которое полностью высушивает основание и устраняет любую влагу.

Структура

Несущий слой самой ленты – полностью импрегнированная ткань, которая пропитана специально созданной смесью воска и пластификаторов. Результат – универсальная, нетоксичная, экологически безопасная и легко наматываемая защитная лента, находящая самое различное применение.

Применение

- металлические перекрытия, стояки, фланцы, клапаны
- все типы трубопроводов и металлических конструкций
- для использования в том числе в подвальных и малых пространствах
- возможность проверки путем повторного открытия и закрытия изоляции

Совместимость

- сталь, нержавеющая сталь
- высокопрочный чугун и прочие металлы
- эпоксидные поверхности
- полиэтилен, полипропилен
- бетон

Упаковка

Изделие	Содержание коробки	Вес коробки
Лента Color Coat		
51 мм × 3,8 м	24 рулона	6,8 кг
101 мм × 7,6 м	6 рулонов	6,8 кг
152 мм × 7,6 м	4 рулона	6,8 кг
Грунтовка Color Coat Primer		
3,8 л	4 канистры	20,5 кг

Руководство по использованию

Дальнейшая информация – см. **Руководство Система Color Coat.**

CHASE Corporation

ortodroma

Color Coat®

Цветной восковой бандаж

Технические характеристики

Свойства	Обычные величины	Метод испытаний
Лента Color Coat		
Цвет	серый, белый, желтый, синий, зеленый, красный, черный	
Общая толщина	1,52 мм	ASTM D1000
Стойкость к катодному отделению, 30 дней	< 5 мм радиус	ASTM G8
Электрическая прочность	> 12 кВ	ASTM D149
Скорость прохождения водяного пара	< 0,05 г/(ч × м^2)	ASTM E96 Порядок действий B
Химическая стойкость (этап пара)	соответствует	ASTM G20
Запах	отсутствует	ASTM D6165 ASTM D1296
Стойкость к ускоренному старению	соответствует	ASTM D5894 модифицированный
Выщелачиваемые хлориды	0	
Диапазон рабочей температуры	от −29 °C до +71 °C	

Грунтовка Color Coat Primer		
Цвет	белый	ASTM D1000
Компоненты	смесь вазелина/воска	
Содержание органических летучих веществ	0 г/л	ASTM D3960
Диапазон рабочей температуры	от −29 °C до +71 °C	

Производитель

Фирма **«Tapecoat»,** американский производитель полного ассортимента специализированных антикоррозионных материалов и водостойких мембран, входит в состав всемирной группы **«Chase Corporation».**

CHASE Corporation

Эксклюзивный представитель и дистрибьютор в России, на Украине и в других странах СНГ

«Ortodroma, s.r.o.», Горни Прыск 54, 471 15 Прыск, Чешская респ.
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, тел.: +420 723 115 432

ortodroma

25. 06. 2019