

Serviwrap® Primer AB

Penetrační nátěr pro antikorozi systém Serviwrap

Jednosložkový penetrační nátěr **Serviwrap® Primer AB** rychle schne, což zcela redukuje možnost aplikace pásek Serviwrap na mokrý či vlhký penetrační nátěr a zabraňuje znečištění zvrženým prachem. Může se používat v místech s provozní teplotou až 75 °C. Nanáší se štětcem, válečkem nebo sprejem.

Kompatibilní povrchy

- ocel, nerezová ocel
- litina, ostatní kovy
- sintrovaný a extrudovaný polyetylen
- polyuretan
- páskové PVC a PE izolace
- epoxidové povrchy
- asfaltové a smolné izolace

Technické vlastnosti

Vlastnosti Obvyklé hodnoty

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Barva	černá
Doba schnutí	< 10 min dle místních podmínek
Natřená plocha	6 až 8 litr/m ²
Aplikační teplota	> 5 °C
Provozní teplota	-20 až +75 °C
Teplota vzplanutí	23 °C
Použitelné ředidlo	xylen, toluen, technický benzín



Použití

Penetrační nátěr Serviwrap Primer AB se používá na ošetření chráněných povrchů před aplikací pásek Serviwrap, resp. před nanesením tmelu Serviwrap Moulding Putty. Nátěr zajistí trvalé spojení adhesiva pásky a chráněného povrchu.

Všechny chráněné povrchy musí být nejprve ošetřeny nanesením 25–50 µm silné vrstvy penetračního nátěru Serviwrap Primer AB, kterou je třeba nechat dokonale zaschnout.

Balení

Typ nádoby	Objem
sud	25 l
kanystr	5 l
láhev	1 l

Další velikosti balení na vyžádání.

Návod k použití

Další informace viz dokument **Návod Systém Serviwrap.**

Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikorozičních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



Výhradní zástupce a distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

