

Aplikační strojek Kebu

Ruční strojek pro navíjení pásek aplikovaných za studena

Aplikační strojek Kebu je určený pro ruční odvíjení za studena aplikovaných pásek. Pomocí tohoto strojku je možné bez problému odvíjet veškeré námi dodávané pásky a fólie, s požadovaným přesahem jednotlivých návinů a jejich homogenním, volitelně stavitelným utažením.

Aplikační strojky Kebu jsou vhodné pro izolování rovných potrubí a svařovaných spojů od DN 40 a kolen od DN 60, ať už s tovární izolací či bez ní. Maximální průměr potrubí by neměl být větší než DN 1400. Aplikační strojek lze používat pro pásky a fólie do šířky 150 mm. Pro použití zařízení ve výkopu je nutné, aby vzdálenost mezi ovinovaným povrchem a stěnou či dnem výkopu byla alespoň 25 cm.

Návod k použití

Viz samostatný dokument **Návod Aplikační strojek Kebu**.



Typy aplikačních strojků

Typové označení	Mini	Standard	ST-150	Maxi
Určení	pro malé dimenze potrubí a stísněné prostory	univerzální	pro pásky šíře 150 mm	pro velké dimenze potrubí
Dimenze potrubí	> DN 40	> DN 80	> DN 80	> DN 100
Průměr nábojové cívky	42 mm	42 mm	42 mm	76 mm
Šířka pásky	≤ 100 mm	≤ 100 mm	≤ 150 mm	≤ 150 mm

Výrobce

Kebu, obchodní známka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikorozi materiály již od roku 1933.

ORIGINAL
kebu®

Výhradní zástupce a distributor

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

 **ortodroma**