

Longwrap® LD Mastic

Kit wypełniający do taśmy na bazie petrolatum

Kit wypełniający Longwrap® LD Mastic niesztynięjąca i nietwardniejąca mieszanka petrolatum, wypełniaczy obojętnych i wyłaczanych kulek styropianowych. Przeznaczony jest do zastosowania jako lekki kit wypełniający i profilujący wokół nieregularnych kształtów i profili, jak np. zawory, kołnierze, armatury przemysłowe i złącza, czyli po prostu wszędzie, gdzie wskazane jest ukształtowanie gładkiego profilu, łatwego do owinięcia. Kit można ukształtować do wymaganej gładkiej formy, a następnie owinąć taśmą bandażową.

Zalety

- ✔ łatwe zastosowanie
- ✔ odporna na działanie rozcieńczonych kwasów nieorganicznych, alkaliów i soli
- ✔ nie pęka i nie absorbuje wilgoci

Właściwości techniczne

| Właściwość | Wartość |
|------------------------------|------------------|
| Kolor | żółty |
| Gęstość | 0,7-0,8 g/ml |
| Zawartość substancji lotnych | 0 |
| Zdolność wypełniania | 1,33 l/kg |
| Temperatura zastosowania | od +5 do +35 °C* |
| Temperatura pracy | od +5 do +35 °C* |

* Istnieje również wersja dla klimatu strefy tropikalnej, w przypadku którego maks. temperatura przechowywania i zastosowania wynosi 45 °C, natomiast maks. temperatura pracy 65 °C.



Zastosowanie

W połączeniu z taśmą na bazie petrolatum Longwrap:

- ✔ zawory, armatury, kołnierze, króćce
- ✔ trójniki, nakrętki, śruby

Pakowanie

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Wymiary pryzmatu | 145 mm × 50 mm × 500 mm |
| Waga pryzmatu | 2,5 kg |
| Pryzmatów w pakowaniu | 6 |

Instrukcja zastosowania

Więcej informacji patrz dokument **Instrukcja System Longwrap.**

Producent

Chase Protective Coatings Ltd., brytyjski producent popularnych taśm Serviwrap oraz innych materiałów antykorozyjnych, jest członkiem globalnej grupy **Chase Corporation.**



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

