

# Serviwrap® Outerwrap

Zewnętrzna taśma ochronna

**Z** Zewnętrzna taśma ochronna **Serviwrap® Outerwrap** uzupełnia serię elementów antykorozyjnych systemów Serviwrap i Longwrap. Jest to wytrzymała, formowalna taśma, która zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną powłoki antykorozyjnej. Chroni ją przed ścieraniem, ciśnieniem gruntu, uszkodzeniem podczas zasypywania, itd.

Stosowana jest do zewnętrznej ochrony mechanicznej ochrony antykorozyjnej Serviwrap lub Longwrap, ewentualnie również innych. Serviwrap Outerwrap zapewnia wytrzymałość mechaniczną tam, gdzie jest to pożądane - w przypadku skomplikowanych warunków gruntowych lub gdy nie można użyć zupełnie sypanego materiału zasypowego. Służy też jako ochrona przed promieniowaniem UV w przypadku instalacji nadziemnych.

## Zalety

**Świetna przyczepność** – masywna, elastyczna taśma nośna z PVC, pokryta warstwą mocnego kleju wrażliwego na nacisk.

**Stosowanie na zimno** – szybkie i łatwe zastosowanie, ręczne lub za pomocą maszyny.

## Właściwości techniczne

| Właściwości                 | Wartości standardowe   | Metoda badawcza |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| Kolor                       | srebrzystoszary        |                 |
| Grubość taśmy:              |                        |                 |
| – części przyczepne         | 0,025 mm               | ASTM D1000      |
| – nośniki                   | 0,230 mm               | ASTM D1000      |
| – łącznie                   | 0,255 mm               | ASTM D1000      |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 22,4 N/mm <sup>2</sup> | ASTM D638       |
| Moduł elastyczności         | 19,4 N/mm <sup>2</sup> | ASTM D638       |
| Wydłużenie przy zerwaniu    | 170 %                  | ASTM D638       |
| Odporność na rozdzielanie   | 8 N/mm                 | ASTM D1004      |
| Przyczepność do PVC         | 0,39 N/mm              | ASTM D1000      |
| Wytrzymałość dielektryczna  | > 10 kV                | ASTM D1004      |



## Zastosowanie

- zewnętrzna ochrona mechaniczna
- do skomplikowanych warunków gruntowych
- ochrona przed promieniowaniem UV
- wybieralny element systemów antykorozyjnych Serviwrap/Longwrap

## Pakowanie

| Szerokość taśmy | Długość rolki | Zawartość kartonu | Masa kartonu |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 50 mm           | 33 m          | 18 rolek          | 9,5 kg       |
| 100 mm          | 33 m          | 12 rolek          | 12,5 kg      |
| 150 mm          | 33 m          | 6 rolek           | 12,5 kg      |

## Instrukcja zastosowania

Więcej informacji patrz dokumenty **Instrukcja System Serviwrap** oraz **Instrukcja System Longwrap**.

## Producent

**Chase Protective Coatings Ltd.**, brytyjski producent popularnych taśm Serviwrap oraz innych materiałów antykorozyjnych, jest członkiem globalnej grupy **Chase Corporation**.