

Sheen Magic

Preparat do usuwania produktów ropopochodnych z wody

Instrukcja zastosowania

Przed użyciem preparatu upewnij się, czy przestrzegane są wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i procedury. Producent lub dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa lub za błędy spowodowane przez użytkownika. Podczas stosowania roztworu należy zawsze używać stosownej maski i okularów.

Ogólne czyszczenie twardych powierzchni

1. Pozbieraj wszystkie luźne produkty ropopochodne i węglowodory, które można poddać likwidacji lub recyklingu. Wyciekłe produkty ropopochodne często gromadzą się w zagłębieniach lub szczelinach. Takie powierzchnie należy przed zastosowaniem preparatu Sheen Magic przetrzeć kawałkiem chłonnego materiału lub ścierką.
2. Dokonaj natrysku preparatem Sheen Magic za pomocą rozpylacza.
3. Sheen Magic natychmiast po użyciu rozkłada się i usuwa ciekłą warstwę skażenia/zanieczyszczeń.
4. Jeśli na miejscu nadal pozostanie nieakceptowalna ilość powłoki węglowodorowej, powtarzaj kroki 1–3 aż do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego stanu.

Usunięcie warstw produktów ropopochodnych na wodzie

1. Pobierz możliwie największą ilość produktów ropopochodnych. Przed zastosowaniem Sheen Magic zmieć, zetrzyj lub odkurz wszystkie węglowodory, których można ponownie użyć. Jeżeli uda Ci się usunąć dużą ilość węglowodorów do następnej likwidacji lub recyklingu, zmniejszysz w ten sposób potrzebną ilość preparatu Sheen Magic.
2. Małe plamy usunąć można za pomocą ręcznego rozpylacza. Do większego zanieczyszczenia konieczne będzie zastosowanie za pomocą rozpylenia z powietrza lub statku. Zastosowanie z powietrza powinno przebiegać podczas takiej prędkości, by z dysz wychodziły krople w formie delikatnej mgły.
3. Sheen Magic natychmiast po użyciu rozkłada się i usuwa ciekłą warstwę skażenia/zanieczyszczeń.
4. Powtarzaj kroki 1–3 aż do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego stanu.



Sheen Magic w przypadku kontaktu z zanieczyszczeniem ropopochodnym działa natychmiastowo.

Sheen Magic działa w każdej pogodzie lub temperaturze; warunkiem jest, by można było naniesienie preparatu na powierzchnię z ciekłą warstwą węglowodorową za pomocą oprysku.

W celu doradztwa indywidualnego oraz wsparcia, prosimy o skontaktowanie się ze spółką Ortodroma, s.r.o.

Producent

Amerkańska spółka **Plutus Environmental Technologies, Inc.** rozwija i produkuje szybkie, skuteczne i bezpieczne ekologicznie dodatki ropopochodne oraz materiały usuwające produkty ropopochodne ze środowiska naturalnego.



Wyłączny przedstawiciel i dystrybutor dla Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk, Republika Czeska
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

