

Kebulen UV

Pásková izolace chránící proti účinkům ultrafialového záření

Páska **Kebulen UV** je samolepicí butyl-kaučuková páska s laminovanou, vysoce odolnou kompozitní fólií z hliníku a polyetylenu, která poskytuje vysokou mechanickou odolnost a stabilitu. Vysoce lepivá pryž prokazatelně nabízí vynikající ochranu proti korozi. Páska Kebulen UV je vhodná pro ochranu potrubí nad zemí, jako jsou rozvody v plynárenských a dalších stanicích, potrubní mosty a přechody země - vzduch.

Díky hliníkové vrstvě je páska Kebulen UV mimořádně odolná proti ultrafialovému záření a difúzi vodní páry a kyslíku. Tvoří neporézní, napnutý povrch, bez trhlin, bublin a vrásek. Vysoká odrazivost kovové vrstvy brání zahřívání a odráží sluneční paprsky.

Páska Kebulen UV se nanáší jednoduše za studena, odolává účinkům všech chemikálií v atmosféře a agresivních plynů, asfaltům, kyselinám, hnilobě, rozkladným procesům a agresivní vodě.

Páska slouží jako ochrana proti ultrafialovému záření v souladu s požadavky DIN 30675-1: coby vnější vrstva může být kombinována se všemi běžnými továrními a dalšími izolacemi, např. polyetylenovými, polypropylenovými, bitumenovými, epoxidovými, polyuretanovými, polyamidovými, jakož i plastovými páskami, smršťovacími materiály a dočasnými ochrannými obaly. Dále je páska Kebulen UV vhodná k utěsnění trhlin, spojů, protipožárních těsnění, skleněných střeš, spár, kovových spár, světlíků, obkladů stěn, okapů, vlnitých plechů, svodů, ventilačních systémů a klimatizačních systémů.



Použití

- pro ochranu přechodů země vzduch a nadzemních potrubí
- ochrana proti ultrafialovému a slunečnímu záření
- dodatečná mechanická ochrana
- utěsnění spojů, trhlin atd.

Výhody

- aplikace za studena
- extrémně přilnavá butyl-kaučuková vrstva s protikorozními vlastnostmi
- hliníková kompozitní fólie vysoce odolná proti roztržení

Balení

Šířka pásky	Tloušťka pásky	Délka pásky	Obsah kartonu	Hmotnost kartonu
50 mm	0,8 mm	20 m	5 rolí	12 kg
100 mm			3 rolí	14 kg
50 mm	1,5 mm	10 m	5 rolí	12 kg
100 mm			3 role	14 kg

Návod na použití

Chráněný povrch musí být před nanesením pásky suchý a zbavený mastnoty, dle možnosti důkladně očistěte ručním drátěným kartáčem. V případě potřeby můžete povrch vysušit propanovým plamenem nebo teplem. Předehřívání není nutné.

Pásku Kebulen UV navíjejte stejnoměrně spirálovitě od začátku až do konce. Při navíjení odstraňujte separační fólii, zabraňte tvoření vrásek. Na začátku a na konci navíjení použijte přesah nejméně 20 mm přes chráněný povlak.

Kebulen UV

Pásková izolace chráníci proti účinkům ultrafialového záření

Technické vlastnosti

Vlastnost	Obvyklé hodnoty
Šířka role	5 / 10 / 15 m
Tloušťka pásky	cca 1,5 / cca 0,8 mm
Délka role	10 / 20 m
Měrná hmotnost	cca 2 000 / cca 1 100 (g/m ²)
Pevnost v tahu, 5 cm	podélně i příčně cca 400 N
Prodloužení při přetržení	cca 75 %
Požární odolnost	obvykle propustná
Mechanická odolnost	trvale elastická, nepraská, nekřehne
Hodnota s _d	prakticky parotěsná, s _d > 1 000 m
Odolnost vůči trvalé teplotě	-20 až +100 °C
Krátkodobá tepelná odolnost	max. 140 °C



Výrobce

Kebu, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikoroziční materiály již od roku 1933.

kebu[®]

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

 **ortodroma**