

KEBUTYL-VORANSTRICH K III



ALLGEMEINES

Kebutyl-Voranstrich K III ist ein haftvermittelnder, lösemittelhaltiger Voranstrich auf Basis von Butylkautschuk und unverseifbaren Harzen. Der Voranstrich benetzt auch raue Oberflächen vollständig und bindet dabei Staubreste. Er sorgt systemgebunden für sehr hohe Schälwiderstände der **Kebutyl-** und **Kebulen-** und **Testo-Bänder** zur Rohroberfläche.

Der **Kebutyl-Voranstrich K III** ist geeignet für Stahl- und andere Metalloberflächen, sowie für Werksumhüllungen aus PE, PP, EP und PUR.



ANWENDUNG

Kebutyl-Voranstrich K III ist in Verbindung mit den **Kebutylsystemen** und den **Kebulen Bändern** geeignet für die Umhüllung von Rohren, Rohrformteilen

und Schweißnahtverbindungen entsprechend der DIN EN 12068 und DIN 30 672 .

MATERIAL-EIGENSCHAFTEN

Art des Bindemittels:	Butylkautschuk + Kohlenwasserstoffharz
Lösemittel:	Spezialbenzin
Festkörperanteil:	28 %
Dichte:	0,80 g/ml

Flammpunkt:	-12°C
Trockenzeit:	mind. 5 Minuten
Materialbedarf:	0,2 l/m ²
Lagerbedingungen:	kühl und trocken

Die technischen Daten sind ca. Werte

LIEFERFORM

Kebutyl-Voranstrich K III in Gebinden von 11, 51 und 101.

VERARBEITUNG

Der nachzuumhüllende Bereich muss vor der Bearbeitung trocken, staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls muss mit einer Propanflamme getrocknet werden. Ein Vorwärmen des Bereiches ist nicht erforderlich. Der **Kebutyl-Voranstrich K III** wird auf den gesamten Nachumhüllungsbereich mit Pinsel oder Farbrolle aufgebracht. Die Trockenzeit auf dem vorbereiteten Untergrund

beträgt mind. 5 Minuten und darf nicht durch Einsatz externer Wärmequellen beschleunigt werden. Für den Aufbau des folgenden Korrosionsschutzes sind die zugehörigen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die relevanten Angaben sind dem entsprechenden Sicherheits-Datenblatt zu entnehmen.



PRODUKTPALETTE

kebu ist nach **DIN EN ISO 9001** zertifiziert.

Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW, dem KRV und dem GKR sind unsere Produkte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie unter Einschaltung neutraler Prüfinstitute ständig fremdüberwacht.

Qualität in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung unserer Kunden haben bei uns stets Priorität. Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifische Lösungen zu finden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Unsere Produktpalette umfasst:

- Kebulen-Bänder und Systeme
- Petrolatum-Bänder und -Massen
- Bitumen-Bänder
- Kebulen-Schrumpfmanschetten
- Schrumpfschläuche
- Kebulen-Flicken C 50
- Schrumpfmateriale für Steckmuffensysteme
- Reaktionsharze:
 - Ungesättigte Polyesterharze
 - Ungesättigte Vinylesterharze
- Kebudur HT-80-System:
 - Butylkautschuk kombiniert mit GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

Besuchen Sie uns im Internet unter **www.kebu.de** und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG

Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933

Ostring 9 | D-45701 Herten | Tel. +49 209 9615-0 | www.kebu.de

