

# Longwrap® LD Mastic

## Výplňový tmel pro petrolátovou bandáž

**V**ýplňový tmel **Longwrap® LD Mastic** je netuhnoucí a trvale plastická směs petrolátu, inertních plniv a extrudovaných polystyrenových kuliček. Je určen k použití jako lehký výplňový a profilovací tmel pro tvarování okolo nepravidelných tvarů a profilů, jako jsou například ventily, příruby, průmyslové armatury a spoje, zkrátka všude, kde je žádoucí vytvarovat hladký, snadno obalitelný profil. Tmel lze snadno vytvarovat do požadovaného hladkého tvaru a následně obalit bandážní páskou.

### Technické vlastnosti

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Barva	žlutá
Hustota	0,7 - 0,8 kg/dm <sup>3</sup>
Plnicí schopnost	1,33 dm <sup>3</sup> /kg
Obsah těkavých organických sloučenin	0 g/m <sup>3</sup>
Aplikační teplota	+5 až +35 °C *
Provozní teplota	+5 až +60 °C *
* Existuje i varianta pro tropické podnebné pásmo, u které maximální teplota pro skladování a aplikaci je 45 °C, max. provozní teplota 65 °C.	

### Balení

Rozměry hranolu	45 × 135 × 500 mm
Hmotnost hranolu	2,5 kg
Hranolů v kartonu	6

### Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Systém Longwrap**.



### Použití

V kombinaci s petrolátovou bandáží Longwrap při antikorozi ochraně komplikovaných tvarů:

- ▣ ventily, armatury, příruby, hrdla
- ▣ T-kusy, matice, šrouby

### Výhody

- ▣ Snadné použití
- ▣ Odolný vůči rozředěným anorganickým kyselinám, alkáliím a solím
- ▣ Nepraská a neabsorbuje vlhkost



Vyplnění míst okolo příruby tmelem Longwrap LD Mastic před překrytím petrolátovou bandáží Longwrap.

### Výrobce

**Chase Protective Coatings Ltd.**, britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikorozičních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



### Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

**Ortodroma, s.r.o.**, Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk  
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

