

Longwrap[®] Paste

Penetrace pro petrolátovou bandáž

Měkká směs vazelíny a inertních plniv, která nepropouští vodu a je odolná vůči solím, louhům a minerálním kyselinám. Byla vyvinuta speciálně pro použití jako základní penetrační vrstva před ovinutím petrolátovou bandáží **Longwrap[®]**.

Petrolátová pasta Longwrap je určena pro použití se všemi typy petrolátových bandáží Longwrap.

Obvykle se petrolátová pasta Longwrap používá jen na očištěný chráněný povrch, který je hrubý, nerovný nebo v drsném mořském prostředí. Pro své dobré vlastnosti může být také použita při profilování okolo malých hlav šroubů nebo dalších vyčnívajících okrajů, aby se dosáhlo hladkého profilu před ovinutím páskou, podobně jako se tmel **Longwrap LD Mastic** používá k profilaci větších armatur, T-kusů a dalšího příslušenství. Longwrap Paste je měkkí nežli tmel, není myšlena pro aplikaci v silnější vrstvě.

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Barva	hnědá
Hustota	1,1 kg/dm ³ (ASTM D1475)
Provozní teplota	-29 až +121 °C
Obsah těžkých organických sloučenin	0 g/m ³
Krytí	2,0–5,0 m ² /kg
Balení	kbelík s víkem 2,5 kg

Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Systém Longwrap**.



Použití

Volitelná základní penetrační vrstva před použitím petrolátových bandáží Longwrap a Longwrap Hotcote:

- ▣ potrubí pro ropu, plyn, vodu a odpadní vodu
- ▣ podzemní i venkovní potrubí
- ▣ potrubní spojky a armatury
- ▣ ventily, spojky, příruby a přírubové redukce
- ▣ táhla, tyče a kabely
- ▣ ocelové konstrukce

Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikoročních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

