

Serviwrap® Moulding Putty AB

Trvale plastický tmel

Trvale plastický tmel **Serviwrap® Moulding Putty** se používá na vyplnění ostrých přechodů, těžko přístupných míst a nerovností na potrubí nebo podzemních nádržích či jiných ocelových konstrukcích. Neobsahuje těkavé organické sloučeniny, aplikuje se za studena.

Výhody

Vynikající přilnavost – tmel Serviwrap Moulding Putty se nanáší na povrch ošetřený penetračním nátěrem Serviwrap Primer AB. Vyniká výbornou přilnavostí a zůstává na svém místě, aniž by se sesouval vlastní vahou či díky své konzistenci.

Rychlost a jednoduchost – tmel Serviwrap Moulding Putty je navržen pro ruční hnětení a nanášení, jeho použití je rychlé a jednoduché.

Kompatibilní povrchy

- Ocel, nerezová ocel, litina, barevné kovy
- Sintrovaný a extrudovaný polyetylen
- Polyuretan, polypropylen, páskové PVC a PE izolace
- Epoxidové povrchy, asfaltové a smolné izolace, beton

Před nanášením tmelu by měl být chráněný povrch ošetřen penetračním nátěrem **Serviwrap Primer AB**.

Balení

V kartonech 25 kg, každý obvykle obsahuje 15 hranolů tmelu. Na objednávku lze dodat v plastových kyblících à 22,5 kg.



Použití

Trvale plastický tmel Serviwrap Moulding Putty doplňuje řadu antikoročních prvků systému Serviwrap. Používá se k zformování hladkých přechodů:

- armatury, příruby
- ventily, hrdla
- kloubové spoje
- šroubované spojky atd.

Tmel poskytne vhodný profil pro obalení páskou Serviwrap. Pokud by se za pomoci tmelu nevytvořily hladké tvary vhodné k obalení, mohly by pod páskou zůstat vzduchové kapsy obsahující vlhkost a způsobující korozi.

Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Systém Serviwrap**.

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Barva	černá
Výplňový prostor	0,66 dm ³ /kg
Výplňová kapacita	1,5 kg/dm ³
Aplikační teplota	+5 až +50 °C
Provozní teplota	-20 až +70 °C
Obsah těkavých organických sloučenin	0 g/m ³
Balení	25 kg/karton
Penetrační nátěr	Serviwrap Primer AB

Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikoročních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.

