

Proklad trubek PCP

Pro skladování a přepravu trubek menších průměrů

Proklady trubek PCP (Pipe Carrier Premium) jsou vhodné pro skladování a přepravu trubek o malých a středních průměrech. Umožňují účinnou a bezpečnou manipulaci s trubkami, jejich dlouhodobé skladování a přepravu. Proklady trubek PCP jsou použitelné až do vnějšího průměru trubek 508 mm.

Vlastnosti použitého materiálu

- LDPE polyetylénová směs černé barvy
- Tvrdost dle Shore A: 92
- Koeficient tření: 0,3
- Koeficient tření s protiskluzovou gumovou podložkou: 0,6
- UV stabilizovaný
- Teplota použití: -42 °C – +60 °C
- Životnost: 15 a více let

Rozměry prokladů PCP

- Délka prokladu: 1 225 mm
- Šířka prokladu velikosti č. 2: 130 mm
- Šířka prokladu velikostí č. 3 – 6: 115 mm
- Maximální nosnost a hmotnosti jednotlivých prokladů jsou uvedeny v tabulkách na další straně.

Použití

Před použitím prokladů se seznámte s podrobným návodem na jejich použití.

Umístěte základnové proklady v požadované vzdálenosti na zem nebo na podlahu. Položte trubky na základnový proklad. Po uložení plného počtu trubek dle kapacity prokladu můžete umístit středový proklad. Dbejte, aby ve spodních vrstvách byly vždy trubky o stejném vnějším průměru. Počet prokladů a jejich vzdálenost od sebe závisí na celkové hmotnosti trubek. Pro dosažení větší nosnosti prokladů je možno proklady zdvojit jako na obrázku vpravo.



Výhody

- Rozsah použití: průměr potrubí 114 – 508 mm
- Každý proklad je vhodný pro celou řadu různých průměrů trubek
- Vhodné pro skladování a přepravu
- Na šířku nákladního automobilu (2,45 m) lze umístit dva proklady
- Bezpečné pro antikorozi ochrannou vrstvu trubek
- Opakovaně použitelné a bezpečné pro dlouhodobé využití
- Vhodné pro všechny povětrnostní podmínky



Proklad trubek PCP

Pro skladování a přepravu trubek menších průměrů

Rozměry prokladů

Velikost prokladu	Vnější průměr trubky [mm]	Maximální zatížení na jedno vybrání [kg]	Maximální zatížení základnového prokladu [kg]	Maximální zatížení středového prokladu [kg]
č. 2	ø 355,6 – 508,0	5 050	10 100	10 100
č. 3	ø 273,1 – 408,3	3 430	10 289	10 289
č. 4	ø 219,1 – 306,3	2 750	11 000	11 000
č. 5	ø 177,8 – 245,0	2 234	11 169	11 169
č. 6	ø 114,3 – 204,2	1 436	8 616	8 616

Číslo velikosti prokladu uvádí, kolik vybrání má daný proklad, neboli kolik trubek je naň možno umístit.

Hmotnosti prokladů

Velikost prokladu	Hmotnost základnového prokladu [kg]	Hmotnost středového prokladu [kg]
č. 2	15,6	18,0
č. 3	12,3	13,9
č. 4	11,2	12,0
č. 5	11,8	11,5
č. 6	11,2	12,0

Protiskluzové gumové podložky pro zvýšení třecího koeficientu, lepší upevnění trubek při přepravě a zvýšenou ochranu jejich povrchu jsou dodávány v rolích. Šířka gumové podložky 200 mm, tloušťka 8 mm, hmotnost cca 1,4 kg na běžný metr.



Výrobce

Nizozemská společnost **Dhatec B.V.** se zabývá vývojem a výrobou sofistikovaných řešení pro ochranu trubek při skladování, manipulaci, přepravě a před jejich montáží. Součást koncernu **Seal for Life**.

Výhradní zástupce, distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel. 723 115 432