

Opravná tyčinka Kebu

Tavná tyčinka pro opravy továrních izolací

Opravná tyčinka Kebu se používá pro opravy drobných mechanických poškození továrních izolací z polyetylenu nebo polypropylenu. Poškození může být pouze povrchové do rozměru 10 mm². Opravná tyčinka Kebu je tvořena tepelně aktivovaným lepidlem a dodává se v podobě kulaté tyčinky. Lze ji též používat jako ideální výplňový materiál pod záplaty Kebu.

Balení

Opravná tyčinka Kebu je dodávána v podobě válečku o průměru 25 mm a délce 300 mm a hmotnosti cca 140 g. Tyčinky jsou baleny v kartonové krabici po 36 kusech.

Návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod na použití: Opravná tyčinka Kebu**.

Technické vlastnosti

Vlastnost	Obvyklé hodnoty	Zkušební metoda
Barva	černá	
Tvrdost (Shore D)	50	ISO 868
Obsah pevných částic	100 %	
Index tání:		
• 125 °C / 2,16 kg	14 g / 10 min	ISO 1133
• 190 °C / 2,16 kg	300 g / 10 min	ISO 1133
Hustota	0,96 g/cm ³	ISO 1183
Doba skladování	> 24 měsíců	



Použití

- Opravy továrních polyetylenových izolací
- Opravy továrních polypropylenových izolací
- Výplňový materiál pod záplaty Kebu
- Pro poškození max. 10 mm × 10 mm



Výrobce

Kebu, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikoroziční materiály již od roku 1933.

kebu®

Výhradní zástupce a distributor pro ČR, SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

ortodroma