

Uzavírací pásek Kebulen

Uzávěr pro všechny teplem smrštitelné manžety Kebu

Uzavírací pásek Kebulen je důležitou součástí teplem smrštitelných systémů Kebulen, používá se se všemi manžetami Kebulen. Uzavírací pásek bezpečně udržuje manžetu na místě během aplikace a brání jejímu rozevření během smršťování.

Skládá se z nosné vrstvy ze stabilizovaného zesíťovaného polyetylénu, který je na vnitřní potažen kvalitním tavným lepidlem vysoce odolným ve smyku. Díky tepelně odolnému lepidlu je uzavírací pásek vhodný pro trvalé provozní teploty až 80 °C.

Rozměry

Uzavírací pásek Kebulen se dodává standardně v délce 450 mm a šířkách 100, 150 a 200 mm. Další rozměry jsou dostupné na vyžádání.



Fyzikální vlastnosti

Vlastnost

Vlastnost	Obvyklá hodnota	Zkušební metoda
Barva zesíťované vnější nosné vrstvy	černá	
Tloušťka zesíťované vnější nosné vrstvy	0,8 mm	
Barva tavného lepidla	přirozená	
Tloušťka tavného lepidla	0,35 mm	
Celková tloušťka uzavíracího pásku	1,15 mm	
Prodloužení při přetržení	600 %	EN 12068
Pevnost v tahu	28 N/cm	EN 12068
Bod měknutí tavného lepidla	115 °C (± 10 °C)	ASTM E 28 (glycerin)
Přilnavost pásku k zesíťované PE vrstvě	15 N/cm	EN 12068



Použití

- ☑ Součást systému teplem smrštitelných manžet Kebulen

Výhody

- ☑ Vysoká odolnost proti roztržení
- ☑ Odolné vůči půdnímu zatížení
- ☑ Vynikající výkon při uložení v zemi

Návod na použití

Viz samostatné dokumenty **Návod: Manžeta Kebulen C 50**, **Návod: Manžeta Kebulen C 80**, **Manžeta Kebulen C 50-M** a **Návod: Manžeta Kebulen C 50-F**.

Výrobce

Kebu, obchodní značka německého výrobce **Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co KG**, je synonymem pro spolehlivé antikoroziční materiály již od roku 1933.

kebu[®]

Zástupce a distributor pro ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, +420 723 115 432

ortodroma