

Serviwrap® Primer AB

Грунтовка для антикоррозионной системы Serviwrap

Однокомпонентная грунтовка **Serviwrap® Primer AB** быстро высыхает, что полностью исключает возможность нанесения ленты Serviwrap на мокрую или влажную грунтовку и предотвращает загрязнение разлетающейся пылью. Грунтовка может использоваться в местах с рабочей температурой до 75 °С. Наносится кисточкой, валиком или в виде аэрозоля.

Совместимые поверхности

- Сталь, нержавеющая сталь
- Чугун, прочие металлы
- Спекшийся и экструдированный полиэтилен полиуретан
- Ленты из ПВХ и ПЭ изоляция
- Эпоксидные поверхности
- Битумная и смоляная изоляция

Применение

Грунтовка Serviwrap Primer AB используется для обработки защищаемых поверхностей перед нанесением лент Serviwrap или мастики Serviwrap Moulding Putty. Грунтовка обеспечивает постоянное соединение адгезионного вещества ленты и защищаемой поверхности.

Все защищаемые поверхности должны быть прежде всего покрыты наносимой грунтовкой Serviwrap Primer AB толщиной 25-50 мкм, которая должна полностью высохнуть.

Руководство по использованию

Дальнейшая информация – см. **Руководство Система Serviwrap**.



Технические характеристики

Vlastnosti	Obvyklé hodnoty
Цвет	черный
Время высыхания	< 10 мин в соответствии с местными условиями
Окрашенная поверхность	от 6 до 8 литр/м ²
Окрашенная поверхность	> 5 °С
Температура применения	от -20 до +75 °С
Точка вспышки	23 °С
Применимый разбавитель	ксилол, толуол,

Упаковка

Тип контейнера	Объем
Бутылка	1 литр
Канистра	5 литров
Бочка	25 литров

Другие размеры упаковки по запросу.



Производитель

«Chase Protective Coatings Ltd.», британский производитель популярных лент Serviwrap и других антикоррозионных материалов, входит в состав всемирной группы «Chase Corporation».



Эксклюзивный представитель в России, на Украине и странах СНГ

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz

