

Serviwrap® Primer AB

Penetrační nátěr pro antikorozi systém Serviwrap

Jednosložkový penetrační nátěr **Serviwrap® Primer AB** pomáhá vytvářet pevné, ale pružné spojení mezi ocelovým povrchem a bitumen-kaučukovým adhezivem pásek Serviwrap. Zcela vyplní mikroskopické prohlubně kotevního profilu, obsahuje inhibitory koroze, rychle schne, což zcela redukuje možnost nanesení pásek na mokrý či vlhký penetrační nátěr, rychlé usychání též brání znečištění zvířeným prachem. Nanáší se štětcem, válečkem nebo sprejem.

Kompatibilní povrchy

- Ocel, nerezová ocel
- Litina, barevné kovy
- Sintrovaný a extrudovaný polyetylen
- Polyuretan
- Páskové PVC a PE izolace
- Epoxidové povrchy
- Asfaltové a smolné izolace

Použití

Používá se pro ošetření chráněných povrchů před aplikací pásek Serviwrap, resp. před nanesením tmelu Serviwrap Moulding Putty.

Všechny chráněné povrchy musí být nejprve ošetřeny nanesením 25–50 µm silné vrstvy penetračního nátěru Serviwrap Primer AB, kterou je třeba nechat dokonale zaschnout.

Bezpečnost práce

Viz samostatný dokument **Bezpečnostní list: Serviwrap Primer AB**.

Příprava povrchu a návod na použití

Viz samostatný dokument **Návod: Systém Serviwrap**.



Technické vlastnosti

Vlastnosti

Obvyklé hodnoty

Barva	černá
Doba schnutí	< 10 min dle místních podmínek
Natřená plocha	6 až 8 m ² / 1 litr
Aplikační teplota	> 5 °C
Provozní teplota	–20 až +75 °C
Teplota vzplanutí	23 °C
Použitelné ředidlo	xylen, toluen, technický benzín

Balení

Typ nádoby

Objem

Láhev	1 litr
Kanistr	5 litrů
Sud	25 litrů

Další velikosti balení na vyžádání.



Výrobce

Chase Protective Coatings Ltd., britský výrobce oblíbených pásek Serviwrap a dalších antikoročních materiálů, je součástí globální skupiny Chase Corporation.



Výhradní zástupce a distributor ČR a SR

Ortodroma, s.r.o., Horní Prysk 54, CZ – 471 15 Prysk
+420-723 115 432, info@ortodroma.cz, www.ortodroma.cz